

# メジモル 水中タイプ 1cm以上の厚みを確保していただきたいので 目地詰めとしてご利用ください

## 特長

- ・ 常時水中にあるコンクリート構造物の欠損部補修が可能です
- ・ 水と混ぜるだけで施工可能です
- ・ 水中底盤部へのコテ押さえ作業も可能です
- ・ 排水路にも対応可能です

※水中養生が原則です



水中でも分離しません!!



欠落した目地を除去して隙間をつくり、ブラシやジェット水で汚れを取ります



左官ゴテや手で手際よく詰めます



完成

- ・ 高強度のため、ひび割れ抵抗性はありますが、柔軟性を求める場合、より耐久性のある姉妹品の「メジカラ(樹脂系)」をご使用いただくことをおすすめします。
- ・ メジモルは製品長1m物までを想定していますので、それ以上の水路でお考えの場合は大きな伸縮を考慮しメジカラをご使用ください。
- ・ コンクリートの凸凹状況により、モルタルの使用量が増え施工延長が短くなる場合があります。文中の金額に若干の開きが生ずる場合があります。
- ・ 予告なく仕様変更する場合があります。

## お問合せ

株式会社 大塚工業  
〒939-8193 富山市石田2-4

TEL 076-429-0755  
FAX 076-429-2460

多面的機能支払交付金 取組支援工法

## 目地補修工法

# メジモル メジモル 水中タイプ



現場打ち施工事例



ベンチフリューム施工事例



防草施工事例



# メジモル

を使ってみませんか?

~~水路補修の元祖~~  株式会社 大塚工業



# 従来のモルタル目地詰め作業をグレードアップ!

メジモルは、目地補修の材料価格でお悩みの活動組織様におすすめする、価格と性能のバランスが良い工法です。

材質は圧縮強度40N/m<sup>2</sup>以上の高強度モルタルで、かつ樹脂と繊維の配合により安定した付着力とひび割れ抵抗性がある、高性能のモルタルです。

## メジモルの特徴

- 安い** 材料代が170円~/m(目地長) 1km施工でも約17万円
- はやい** 1人で1日20m~30m施工可能
- 誰でも** 水を加えるだけなのでとても簡単

## 施工手順

必ず湿潤面に施工してください。乾燥させる必要はありません。

### 【ベンチフリューム(1m物)水路施工例】

1. 着工前
2. 旧モルタル目地をはつります
3. 削り粉を除去します
4. 下地処理完了
5. モルタル1kgに対し水を200ml入れて練ります
6. 乾燥している場合は給水してください
7. 左官コテで目地に充填します
8. 完成

※モルタル目地の隙間のないベンチフリューム水路(ボルト連結タイプ等)の場合は、1cm角を目安に電動工具にてUカットを行うことをお勧めします。

### 【現場打ち水路施工例】

1. 着工前
2. 洗浄後モルタルハンチ施工
3. 完成
4. 完成(アップ)

※伸縮目地部は、姉妹品のメジカラやシーリング材等を使用してください。

## 施工事例

### ベンチフリューム(埋め込み) **オススメ!**

材料代  
目地1m 約470円

### 現場打ち大(底盤と側壁の間の目地) **オススメ!**

材料代  
目地1m 約700円

### ベンチフリューム(帯状)

材料代  
目地1m 約170円  
BF450目地1本 約170円  
(底段差が気になる場合  
壁面のみ施工してください)

### 現場打ち小(底盤と側壁の間の目地)

材料代  
目地1m 約310円

## その他

樹 全面塗り 湧水目地 ため池パネル

★その他、左官ゴテで水路全面に塗ることも可能です

## 【荷姿・用具】

### ご購入していただくもの



### 各自でご用意していただくもの



作業時があると便利な道具

